



Högsby kommun
 579 80 Högsby
 0491-29 000

* = Obligatorisk uppgift

Anmälan/ansökan avser*

- Anmälan om installation av värmepump upp till 10 megawatt enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, t.ex. vattenskyddsområde
- Anmälan om installation av värmepump mer än 10 megawatt enligt 21 kap 16 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
- Ansökan om installation av värmepump upp till 10 megawatt enligt lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, t.ex. vattenskyddsområde

Fastighet där installation ska ske*

- Tomträtt

Fastighetsadress

Fastighetsbeteckning

Uppfylls skyddsavstånden enligt Normbrunn -16?*
Enligt Normbrunn -16 rekommenderas:

- 30 meter mellan energibrunn och borrhåll vattentäkt
- 20 meter mellan energibrunn och grävd vattentäkt
- 30 meter mellan energibrunn och enskilt avlopp
- 20 meter mellan energiborrhåll

- Ja
 Nej

Om nej, motivera varför inte kraven på skyddsavstånd uppfylls och ange vilka skyddsåtgärder som kommer att göras

Typ och utformning*

- Bergvärme**

Borrhållsdjup, m

Antal borrhåll

Borrinkel, grader

Direktförångning

- Ja
 Nej

Borrsvatten

Beskriv hur borrhållsvattnet (borrkax) tas om hand

- Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn**

Borrhållsdjup, m

- Grundvattenvärme med förbrukningsbrunn**

Borrhållsdjup, m

Vattnet leds till

Kollektorlängd, m

- Ytjordvärme med kollektor förlagd**

- på fastigheten
 utanför fastigheten

Kollektorlängd, m

Direktförångning

- Ja
 Nej

- Ytvattenvärme med kollektor förlagd i**

Vattenområdets namn

Kollektorlängd, m

- Ytvattenvärme, öppet system med vatten från**

Vattenområdets namn

Vattnet leds till

- Annan typ, ange vilken**



Högsby kommun

Värmepump

Antal pumpar	Grundvattenytans djup		
Fabrikat		Modell	
Angiven effekt (kW)		Tillförd effekt (kW)	
Köldmedium i värmepump		Material i kollektor	
Mängd köldmedium, kg		Mängd köldmedium, CO ₂ -ekvivalenter i ton	
Total volym köldbärare i kollektor, liter		Frostskyddsmedel i köldbärare	Andel i procent
Övrig mängd tillsatssämnen, t.ex. inhibitorer			

Skyddsanordningar vid eventuella läckage

- Oljeseparator före återledning av avkyllt grundvatten
- Nivåkontroll
- Larm vid tryckfall
- Tryckvakt som automatiskt slår ifrån anläggningen vid läckage
- Separat behållare finns för köldmedium vid reparation och service av värmepumpen

Eventuella skarvar, typ

- Svetsade Mekaniska

Anläggningens färdigställande

Datum då arbetet beräknas påbörjas*	Datum då arbetet beräknas vara avslutat*
-------------------------------------	--

Fastighetsägare

Företagsnamn eller personnamn*	Postnummer*
Organisations-/personnummer*	Postort*
Telefon (även riktnummer)*	E-postadress
Utdelningsadress*	

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)

Förnamn*	Telefon (även riktnummer)*
Efternamn*	E-postadress

Anmälare (om annan än ägaren)

Företagsnamn eller personnamn*	Postnummer*
Organisations-/personnummer*	Postort*
Telefon (även riktnummer)*	E-postadress
Utdelningsadress*	



Högsby kommun

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag)

Fakturaadress och fakturareferens

Installatör

Kontaktperson

Borrare

Kontaktperson

Bilagor

- Resultat av jordanalys
- Intyg från markägare (om annan än sökanden)
- Intyg från grannar
- Situationsplan, helst i skala 1:400, som visar placering av borrhål/slangar/rör i mark/vatten (djup, förankring etc), avstånd till närmaste granne, eventuell dricksvattenbrunn och avloppsanläggning.

Avgifter

En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på av kommunen fastställd taxa.

Underskrift



HÖGSBY
K O M M U N

Högsby kommun

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.